



化成混合散布機

MKB/3070・3070-4S・3S・0S

3072・3072-4S・3S・0S

3080・3080-4S・3S・0S

3082・3082-4S・3S・0S

特許・実用新案出願済

●手動タイプ●

シャッタ開度18段階



MKB 3070
スピナータイプ



シャッタ開閉は
手動(型式末尾:0)、
電動(型式末尾:2)から
お選び下さい。

●電動タイプ●

シャッタ開度は36段階
開閉スピード4.5倍(当社比)
開度はデジタル表示



▲コントロールボックス

安価な単肥を有効利用してコスト削減!
オーガでムラなくスピーディに混合!!

透明度の良い半透明ホッパ採用!
肥料残量をトラクター座上より
確認できます。

**縦軸オーガで
素早く確実に混合!!**



MKB 3082
スパウトタイプ



化成肥料の混合・散布の一貫作業で労力・時間の大幅短縮! 安価な単肥の効率的利用で生産コストの低減に!!

縦軸オーガで素早く確実に混合!
スパウトタイプはパワーパッケージ搭載!




半透明ホッパなので
トラクターを降りないで残量確認可能。



シャッター開閉方式は次の2つからお選び下さい

●手動タイプ●
(開度18段階)

●電動タイプ●



シャッター開度は**36段階**

トラクター座上から設定開度を36段階に調整ができて、シビアな施肥が可能です。

開閉スピード**4.5倍**

当社比約4.5倍のスピードでシャッター開閉ができるため、開閉時の散布ムラを低減しました。

開度は**デジタル表示**

設定開度やシャッターの開閉状態が見やすくなりました。

仕様

タイプ	シャッター開閉	型式	ホッパ容量 ℓ	機体寸法 cm			重量 kg	作業速度 km/時	散布幅 m	毎時能力 a/時	散布量 kg/10a	オーガ回転数 rpm	適応トラクター kW (PS)
				全長	全幅	全高							
スピナー	手動	MKB3070	300	105	105	115	80	4~10	6~10 (粒状) 4.5~6.5 (砂状)	140~600 (粒状) 100~390 (砂状)	20~180 (粒状) 20~570 (砂状)	350~450	15~37 (20~50)
		MKB3070-4S					105						
		MKB3070-3S					100						
		MKB3070-0S					75						
	電動	MKB3072					80						
		MKB3072-4S					105						
		MKB3072-3S					100						
		MKB3072-0S					75						
スパウト	手動	MKB3080	120	105	125	140	4~10	6~11 (粒状) 5~7 (砂状)	140~660 (粒状) 120~420 (砂状)	20~400 (粒状) 20~1240 (砂状)	160~180	15~37 (20~50)	
		MKB3080-4S				165							
		MKB3080-3S				160							
		MKB3080-0S				135							
	電動	MKB3082				140							
		MKB3082-4S				165							
		MKB3082-3S				160							
		MKB3082-0S				135							

*特4P (A1・A2・B) オートヒッチ及び一部メーカーヒッチもあります。*全長・全高の寸法は、開閉レバーを除いた寸法です。全高寸法および重量はスタンドを含みません。
*散布幅は肥料の性状により異なります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。



安全はSTARの願いです。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

より豊かな明日の農業のために

株式会社IHIスター

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihistar.com>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2009.8作成 SU5A122A008