

ハイドロプッシュ式で流動性の高い堆肥でも

確実に搬送

均一に散布



THM3050



THM4160

低床式荷台の採用で
積込みが楽!



THM6150

お客様の散布条件によって2種類のビータからお選び下さい。



厚まきに威力発揮
横軸2段ビータ

縦軸4本ビータ
幅広く均一に散布



◎ハイドロプッシュ式で安定散布!搬送ゲートは送り終わるとオートでリターン!!

油圧シリンダ搬送ゲートで堆肥を送る方式により、サラッとした堆肥から流動性の高い堆肥まで、安定した均一散布ができます。また、搬送ゲートは、送り終わると自動的に前端の元の位置まで戻るオートリターン式で、作業が楽になります。(油圧発生装置付)

◎低床式荷台の採用で積込みが楽。荷台部は耐久性の良いステンレス製。

低床式荷台の採用により、ローダでの堆肥の積み込みも容易。また船底形荷台のため、低床式にもかかわらず車幅が狭いため、狭い農道でも楽に走行できます。

◎マイコン制御で均一に散布。

トラクターの運転席で、搬送ゲートの速度調節(無段変速)ができるマイコン制御のリモコンを装備。もちろん搬送ゲートの一時停止や、戻しも任意に可能です。

◎パワーゲートは運搬中の堆肥のこぼれを防止します。(トラクター外部油圧式)

THM/30・41シリーズ《単動》…オプション品

THM61シリーズ《複動》…標準装備



THM4150



THM6150

■仕様

型式	ビータ	最大積載容 m ³	最大積載重 kg	機体寸法 cm			重量 kg	荷台寸法 cm			側板地上高 cm	プッシュゲート 速度 m/分	散布幅 m	タイヤ サイズ	適応 トラクター kW (PS)
				全長	全幅	全高		長さ	幅	深さ					
THM3050	横軸2段	3.0	2000	443	189	204	860	215	148	83	133	0~2.7 無段変速	2~2.5	11L-15 -8PR	22~59 (30~80)
THM3060	縦軸4本			456									910		
THM4150	横軸2段	4.1	3000	553	206	212	1150	298	148	83	140	0~2.7 無段変速	2~2.5	14L-16.1 -10PR	29.5~66 (40~90)
THM4160	縦軸4本			567									1200		
THM6150	横軸2段	6.1	4500	624	220	186	2020	365	174	83	145	0~2.7 無段変速	2.5~3.5	11.5/80-15 -10PR	37~73.5 (50~100)
THM6160	縦軸4本			639		191							2080		

※堆肥の性状により、散布幅は異なる場合があります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



安全はSTARの願いです。

より豊かな明日の農業のために

株式会社IHスター

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ih-star.com>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2008.6作成 HA5A044A013