



有機肥料散布機

MYB/2070・2072 (200ℓ スピンナータイプ)

3070・3072 (300ℓ スピンナータイプ)

4070・4072 (400ℓ スピンナータイプ)

4080・4082 (400ℓ スパウトタイプ)

特許・実用新案出願済

●電動タイプ●

シャッタ開度は36段階

開閉スピード4.5倍(当社比)

開度はデジタル表示



▲コントロールボックス

シャッタ開閉は
手動(型式末尾:0)、
電動(型式末尾:2)から
お選び下さい。

●手動タイプ●

シャッタ開度18段階



MYB 3072
スピナータイプ

耕土を有機に還す第一歩!!

有機肥料を散布して
地力もアップ!

肥料が付着しにくい特殊スパウト
&
パワーパッケージ搭載



MYB 4080
スパウトタイプ



肥料のブリッジを防ぐ大型アジテータ



200/300/400ℓがスピナータイプ、400ℓがスパウトタイプ対応。

シャッター開閉方式は
手動タイプまたは
電動タイプ
の2つから
お選び下さい

●手動タイプ●
(開度18段階)



●電動タイプ●

スパウトタイプはパワーパッケージ搭載 &肥料が付着しにくい特殊スパウト



シャッター開度は**36段階**
トラクター座上から設定
開度を36段階に調整が
できて、シビアな施肥が可
能です。

閉鎖速度**4.5倍**
当社比約4.5倍のスピー
ドでシャッター開閉がで
きるため、開閉時の散布ム
ラを低減しました。

開度は**デジタル表示**
設定開度やシャッターの開
閉状態が見やすくなりました。



仕様

タイプ	型式		ホッパ容量 ℓ	最大積載重量 kg	機体寸法 cm			重量 kg	性能				駆動方式	適応トラクター kW (PS)
	手動シャッター方式	電動シャッター方式			全長	全幅	全高		作業速度 km/時	散布幅 m	毎時能力 a/時	散布量 kg/10a		
スピナー	MYB2070	MYB2072	200	200	105	105	90	4~10	3~5 (低水分有機肥料時)	70~300 (低水分有機肥料時)	5~160 (低水分有機肥料時)	PTO駆動 350~450 rpm	9.5~22 (13~30)	
	MYB2070-4S	MYB2072-4S												
	MYB2070-3S	MYB2072-3S												
	MYB2070-0S	MYB2072-0S												
	MYB3070	MYB3072	300	300	105	105	105							
	MYB3070-4S	MYB3072-4S												
	MYB3070-3S	MYB3072-3S												
	MYB3070-0S	MYB3072-0S												
	MYB4070	MYB4072	400	400	115	115	110							
	MYB4070-4S	MYB4072-4S												
	MYB4070-3S	MYB4072-3S												
	MYB4070-0S	MYB4072-0S												
スパウト	MYB4080	MYB4082	400	400	125	115	135	4~6 (低水分有機肥料時)	100~360 (低水分有機肥料時)	5~185 (低水分有機肥料時)	PTO駆動 450~500 rpm	22~44 (30~60)		
	MYB4080-4S	MYB4082-4S												
	MYB4080-3S	MYB4082-3S												
	MYB4080-0S	MYB4082-0S												

※特4P (A1・A2・B) オートヒッチ及び一部メーカーヒッチもあります。※全長・全高の寸法は、開閉レバーを除いた寸法です。全高寸法および重量はスタンドを含みません。
※散布幅は肥料の性状により異なります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。



安全はSTARの願いです。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

より豊かな明日の農業のために

株式会社IHIスター

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihistar.com>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2009.8作成 SU5A123A008